

Ricevitore Digitale Terrestre ODE760

Con il Ricevitore Digitale Terrestre ODE760 potrai accedere a tutta l'offerta dei canali gratuiti televisivi e radiofonici a definizione standard trasmessi in digitale terrestre. Collegando una memoria esterna attraverso la porta USB del pannello frontale dell'ODE760, la funzione REC&PLAY ti permette di registrare e riprodurre i tuoi programmi e film preferiti. Mentre registri la partita della tua squadra del cuore puoi guardare un film in diretta in un altro canale.

Grazie alla funzione LCN (Logical Channel Number) la lista canali viene ordinata in automatico; inoltre l'opzione "PROTECTION SYSTEM" evita di modificare le impostazioni del decoder con azioni involontarie. L'ODE760 è compatibile alle frequenze VHF italiane ed europee e grazie alla funzione OTA il software sarà sempre aggiornato via etere. L'ODE760 ha funzione Timer che consente la programmazione, non solo dello spegnimento e dell'accensione, ma anche della registrazione. E' possibile impostare fino a 8 diversi Timer e, per ognuno, decidere il tipo di evento, la ripetizione, il canale, l'orario e la durata.



REGISTRI UN EVENTO...
...E NE GUARDI UN ALTRO



AUTOSCAN
RICERCA E
ORDINAMENTO
AUTOMATICO
DI NUOVI CANALI



REGISTRAZIONE
E RIPRODUZIONE
VIA USB



LOGICAL
CHANNEL
NUMBERING



AGGIORNAMENTO
AUTOMATICO
DEL SOFTWARE



SISTEMA DI
PROTEZIONE

ODE760


Cod. art

21005178

SOLO PER TELEVISIONE DIGITALE GRATUITA



DVB



Ricevitori

Digitali Terrestri

Modello	ODE760
Codice art.	21005178
Tipologia	DVB-T SD
Dettagli tuner	Doppio tuner SD
Risoluzione Video	Standard
Canali memorizzabili	1.000
Menu OSD Multilingua	•
Ordinamento canali prima installazione	•
Televideo e sottotitoli	•
Timer programmabili	•
EPG	•
Funzione reset di fabbrica	•
Modem / Ethernet	- / -
Codifica Integrata	-
Display	•
Smart Card Reader	-
Slot Cam C.I.+	-
Sensore RCU (esterno)	-
Funzione Autoscan	•
LCN / (Logical Channel Numbering)	•
Funzione Hotel	•
Low Power Consumption	-
Aggiornamento SW	OTA / USB
USALS & DiSEqC 1.0, 1.2	-
SCR	-
Rec&Play / Time Shift	• / •
Lettore multimediale	•
HDMI High Definition Multimedia Interface	-
USB 2.0	1
SCART / RCA (L+R) / Audio Digitale S/PDIF	2 / - / Ottico
Antenna Loop Through	•
Bollino DGTVi	Grigio
Alimentatore	Interno
Alimentazione	230V AC, 50Hz
Telecomando	Standard
Batterie telecomando (incluse)	2xAAA
Dimensioni	235x124x42 mm